

- NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:
Pustak szalunkowy Czamaninek
- ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Do budowy murów jako szalunek tracony wypełniany betonem do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych w tym fundamentowych i ścian piwnic
- PRODUCENT:
CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
Czamaninek 3, 87-875 Topólka
- SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:
System 4
- NORMA ZHARMONIZOWANA:
PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Cechu wyrobu i właściwości użytkowe
- JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
nr 1487 – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ZAKŁAD CERTYFIKACJI, Sekcja Betonów CEBET
- DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
Wymiary i odchyłki wymiarowe	Wymiary [mm]: długość: 375 szerokość: 240 wysokość: 240 wymiary otworów Tolerancje wymiarów: -5, +5 -5, +5 -3, +5 -4, +10
Wgłębienie środka	9510 mm ²
Kurczliwość pod wpływem suszenia	≤ 0,20 mm/m
Reakcja na ogień	klasa A1
Paroprzepuszczalność μ [-]	5/15
Wytrzymałość mechaniczna - wytrzymałość środników na rozciąganie - wytrzymałość ścianek na zginanie	> 0,5 N/mm ² > 3,0 N/mm ²
Izolacyjność akustyczna	NPD
Izolacyjność termiczna	NPD
Trwałość na zamrażanie/rozmarzanie	nie ekspozować na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAŁA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL:

Waldemar Sadowski – Wiceprezes

(imię i nazwisko)

Czamaninek 10.02.2024

(miejsce i data wystawienia)

WICEPREZES
Waldemar Sadowski

(podpis)