

- NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:  
Pustak szalunkowo - ogrodzeniowy czarny
- ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:  
Do budowy murów jako szalunek tracony wypełniany betonem do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- PRODUCENT:  
CZAMANINEK PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Czesław Sadowski, Czamaninek 3, 87-875 Topólka
- SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:  
System 4
- NORMA ZHARMONIZOWANA:  
PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Cechu wyrobu i właściwości użytkowe
- JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:  
nr 1487 – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ZAKŁAD CERTYFIKACJI, Sekcja Betonów CEBET
- DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		
Wymiary i odchyłki wymiarowe	Wymiary [mm]:	Tolerancje wymiarów:
	długość: 375	-5, +5
	szerokość: 240	-5, +5
	wysokość: 240	-3, +5
	wymiary otworów	-4, +10
Wgłębienie środka	9510 mm <sup>2</sup>	
Kurczliwość pod wpływem suszenia	≤ 0,20 mm/m	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Paroprzepuszczalność μ [-]	5/15	
Wytrzymałość mechaniczna - wytrzymałość środków na rozciąganie - wytrzymałość ścianek na zginanie	> 0,5 N/mm <sup>2</sup> > 3,0 N/mm <sup>2</sup>	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Izolacyjność termiczna	NPD	
Trwałość na zamrażanie/rozmarzanie	NPD	

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAŁA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL:

Waldemar Sadowski – Wiceprezes

(imię i nazwisko)

WICEPREZES

Waldemar Sadowski

Czamaninek 26.02.2024

(miejsce i data wystawienia)

(podpis)