

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:
Pustak stropowy K9 60EU R60 H24
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Element wypełniający w stropie gęstożebrowym CZAMANINEK 60EU R60 H24
3. PRODUCENT:
CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
Czamaninek 3, 87-875 Topólka
4. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:
System 2+
5. NORMA ZHARMONIZOWANA:
EN 15037-2:2009+A1:2011
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, numer jednostki 1487
6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Nośność		klasa R1 Wytrzymałość na siłę skupioną - 1,5 kN
Odporność ogniowa		REI 60 (dla systemu stropowego i bez tynku na dolnej powierzchni)
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i transmisja fali dźwiękowej		NPD
Izolacyjność termiczna		Dla gęstości netto materiału 900 kg/m ³ , $\lambda_{10,dry} = 0,37$ W/m·K
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem		0,21 mm/m
Szczegóły konstrukcyjne	Właściwości geometryczne	klasa N1
	Tolerancja wytwarzania	klasa T1
Trwałość		warunki zewnętrzne: X0
Gęstość objętościowa w stanie suchym		450 kg/m ³ (±10 %)
Substancje niebezpieczne		NPD

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAŁA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISĄ:

Waldemar Sadowski – Wiceprezes

(imię i nazwisko)

Czamaninek 02.02.2026

(miejsce i data wystawienia)



WICEPREZES
Waldemar Sadowski
CZAMANINEK
(podpis)