

1. NAZWA:
Pustak szalunkowy Czamaninek
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Do budowy murów jako szalunek tracony wypełniany betonem do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych w tym fundamentowych i ścian piwnic
3. PRODUCENT:
CZAMANINEK PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Czesław Sadowski, Czamaninek 3, 87-875 Topółka
4. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:
System 4
5. NORMA ZHARMONIZOWANA:
PN-EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Cechu wyrobu i właściwości użytkowe
6. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
nr 1487 – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ZAKŁAD CERTYFIKACJI, Sekcja Betonów CEBET
7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE		
Wymiary i odchyłki wymiarowe	Wymiary [mm]:	Tolerancje wymiarów:
	długość: 375	-5 +5
	szerokość: 240	-5 +5
	wysokość: 240	-3 +5
	wymiary otworów	-4 +10
Wgłębienie środka	9510 mm ²	
Kurczliwość pod wpływem suszenia	≤ 0,20 mm/m	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Paroprzepuszczalność μ [-]	5/15	
Wytrzymałość mechaniczna		
- wytrzymałość środników na rozciąganie	> 0,5 N/mm ²	
- wytrzymałość ścianek na zginanie	> 3,0 N/mm ²	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Izolacyjność termiczna	NPD	
Trwałość na zamrażanie/rozmarzanie	nie ekspozować na zewnątrz	

8. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU OKREŚLONEGO W PKT. 1) 2 SĄ ZGODNE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI UŻYTKOWYMI DEKLAROWANYMI W PKT. 7. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO W PKT. 3.
9. W IMIENIU PRODUCENTA PODPISZAŁ:

Waldemar Sadowski – Wiceprezes

(imię i nazwisko)

Czamaninek 10.02.2024

(miejsce i data wystawienia)

WICEPREZES
Waldemar Sadowski
(podpis)