

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:
Pustak stropowy K9 60EU R60 H30
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:
Element wypełniający w stropie gęstożebrowym CZAMANINEK 60EU R60 H30
3. PRODUCENT:
CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
Czamaninek 3, 87-875 Topólka
4. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:
System 2+
5. NORMA ZHARMONIZOWANA:
EN 15037-2:2009+A1:2011
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, numer jednostki 1487
6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

ZASADNICZE CHRAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
Nośność	klasa R1 Wytrzymałość na siłę skupioną - 2,5 kN	
Odporność ogniowa	REI 60	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i transmisja fali dźwiękowej	NPD	
Izolacyjność termiczna	Dla gęstości netto materiału 900 kg/m ³ , $\lambda_{10, dry} = 0,37$ W/m·K	
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem	0,21 mm/m	
Szczegóły konstrukcyjne	Właściwości geometryczne	klasa N1
	Tolerancja wytwarzania	klasa T1
Trwałość	Klasa ekspozycji: X0	
Gęstość objętościowa w stanie suchym	450 kg/m ³ (± 10 %)	
Substancje niebezpieczne	NPD	

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAŁA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAEI:

Waldemar Sadowski – Wiceprezes

(imię i nazwisko)

Czamaninek 02.02.2026

(miejsce i data wystawienia)


WICEPREZES
Waldemar Sadowski
CZAMANINEK
MOC W JAKOŚCI
(podpis)