

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:  
Pustak stropowy K9/16 60EU
2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:  
Element wypełniający w stropie gęstożebrowym CZAMANINEK K9/16 60EU
3. PRODUCENT:  
CZAMANINEK Producent Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.  
Czamaninek 3, 87-875 Topólka
4. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:  
System 2+
5. NORMA ZHARMONIZOWANA:  
EN 15037-2:2009+A1:2011  
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych , numer jednostki 1487
6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Nośność		klasa R1 Wytrzymałość na siłę skupioną - 1,5 kN
Odporność ognia		REI 30 (dla systemu stropowego i bez tynku na dolnej powierzchni)
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i transmisja fali dźwiękowej		NPD
Izolacyjność termiczna		NPD
Skurcz betonu lekkiego spowodowany wysychaniem		0,21 mm/m
Szczegóły konstrukcyjne	Właściwości geometryczne	szerokość klasa N1
	Tolerancja wytwarzania	klasa T1
Trwałość		warunki zewnętrzne: X0, XC1
Gęstość objętościowa w stanie suchym		650 kg/m <sup>3</sup> (±10 %)
Substancje niebezpieczne		NPD

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAŁA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAŁ:

Waldemar Sadowski – Wiceprezes

(imię i nazwisko)

Czamaninek 02.02.2026

(miejsce i data wystawienia)

